

FICHE TECHNIQUE

ECOLAC 640

UTILISATIONS :

Bâches plates de protection et de transport
Couverture de benne.
Bâches agricoles
Protections Divers et Multiples Applications...

DESCRIPTION DU PRODUIT

LAIZE	300 cm
MASSE	640 g/m ²
SUPPORT	Polyester haute ténacité 1100 dTex PES HT 990 den
ENDUCTION	PVC LOWICK [®] ENDUCTION 2 FACES
FINITION	CLEANGARD [®] double face
COLORIS	Gris Foncé sur endroit, coloris envers variable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RESISTANCE RUPTURE	220/210 daN/5cm	NF EN ISO 1421
RESISTANCE DECHIRURE	30/25 daN	EN 17679 / DIN 53363
ADHERENCE	8 dan/5cm	NF EN ISO2411
TENUE AU FROID	- 30°C	NF EN 1876-2
TENUE A LA CHALEUR	70°C	Durée du test 24 H
RESISTANCE AU FEU	< 100 mm/min	DIN 75 200

Dickson Saint Clair se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit.
Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.

