

FICHE TECHNIQUE

LAC 680

UTILISATIONS :

Toits et Bâches de camions, Protection de Marchandises
Couvertures de Terrasses, Tauds de Bateaux
Banderoles, Sérigraphie + Divers et Multiples Applications...

DESCRIPTION DU PRODUIT

LAIZE	320 cm
MASSE	680 g/m ²
SUPPORT	Polyester haute ténacité 1100 dTex PES HT 990 den
ENDUCTION	PVC LOWICK [®] ENDUCTION 2 FACES
FINITION	CLEANGARD [®] double face
COLORIS	BLANC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RESISTANCE RUPTURE	220/210 daN/5Cm	NF EN ISO 1421
RESISTANCE DECHIRURE	30/25 daN	EN 17679 / DIN 53363
ADHERENCE	8 daN / 5 cm	NF EN ISO 2411
TENUE AU FROID	- 30°C (-22°F)	NF EN 1876-2
TENUE A LA CHALEUR	70°C (158°F)	Durée du test 24 H
RESISTANCE AU FEU	< 100 mm/min	DIN 75 200

Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit.
Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.

